

ŞARJ GÖSTERGESİ:

YEŞİL:ŞARJI %100 İLE %60 ARASI

SARI-KIRMIZI:ŞARJI %60 İLE %25 ARASI

KIRMIZI:YAKLAŞIK 2 SAAT ÖLÇÜM

YAPILABİLİR. (DEĞERLER TECRÜBELERDEN
ELDE EDİLMİŞTİR.)

AÇMA-KAPATMA TUŞU: 1-2

SN. BASILI TUTULDUĞUNDA

AÇILIR. KAPATMAK İÇİN AYNI

İŞLEM UYGULANIR.

ŞARJ GÖSTERGESİ

ÇİFT BATARYA



1. TUŞ STAT TUŞU: YEŞİL RENKLİLER GPS,
KIRMIZILAR GLONASS UYDULARDIR.

2. TUŞ REC: KONTROL ÜNİTESİNDEN KAYIT
TUŞUNA BASILDIĞI ANDA IŞIK YANMALIDIR.

EĞER KONTROL ÜNİTESİNİN ŞARJI BİTERSE **FUNCTION**
TUŞU İLE OTURUMA BAŞLANABİLİR. (YANLIZCA STATİK
ÖÇÜMLER İÇİN).



3. TUŞ RX\TX : REL TIME KINEMATIC
UYGULAMASINDA KULLANILIR.

4. TUŞ BLUETOOTH: ALICI AÇILDIĞINDA
YANIP SÖNECEKTİR. KONTROL ÜNİTESİ İLE
BAĞLANTI YAPILDIKTAN SONRA SÜREKLİ
OLARAK MAVİ YANMALIDIR.





ANTEN ALICIYA TAKILIRKEN MUTLAKA METAL KISIMDAN TUTULARAK YERLEŐTİRİLMELİDİR. ANTEN UZUN OLDUĐU İÇİN KIRILMASI KOLAYDIR DİKKAT EDİLMELİDİR.

GPS ALICISI ÜÇ AYAK VE YA PİLYE ÜZERİNE YERLEŐTİRİLİRKEN METAL PİRİNÇ İLE MONTESİ YAPILDIKTAN SONRA ÜÇ AYAKA YERLEŐTİRİLİP SIKIŐTIRILMALIDIR.

ÜÇ AYAK ÜZERİNE KURULDUKTAN SONRA ANTEN YÜKSEKLİĐİ KARŐILIKLI KENARLARDAN ZEMİNDE BULUNAN NOKTA ÜZERİNE EĐİK OLARAK ÖLÇÜLÜR. ORTALAMASI ALINIR.



PİLYE ÜZERİNE KURULDUKTAN SONRA ANTEN YÜKSEKLİĞİ KARŞILIKLI KENARLARDAN ÜÇ AYAK VİDASININ ÜZERİNE KADAR DÜŞEY OLARAK ÖLÇÜLÜR. ORTALAMASI ALINIR.