REC: KONTROL ÜNİTESİNDEN KAYIT TUŞUNA BASILDIĞI ANDA IŞIK YANMALIDIR.

ŞARJ GÖSTERGESİ

ŞARJ GÖSTERGESİ:
YEŞİL:ŞARJI %100 İLE %70 ARASI
KIRMIZI:YAKLAŞIK 2 SAAT ÖLÇÜM YAPILABİLİR. **(DEĞERLER TECRÜBELERDEN ELDE EDİLMİŞTİR.)**

AÇMA-KAPATMA TUŞU: 1-2 SN. BASILI TUTULDUĞUNDA AÇILIR. KAPATMAK İÇİN AYNI İŞLEM UYGULANIR.

EĞER KONTROL ÜNİTESİNİN ŞARJI BİTERSE **FUNCTION** TUŞU İLE OTURUMA BAŞLANABİLİR. (YANLIZCA STATİK ÖÇÜMLER İÇİN).

STAT TUŞU: YEŞİL RENKLİLER GPS, KIRMIZILAR GLONASS UYDULARDIR.

RX\TX : REAL TIME KINEMATIC UYGULAMASINDA KULLANILIR.

ANTEN ALICIYA TAKILIRKEN MUTLAKA METAL KISIMDAN TUTULARAK YERLEŞTİRİLMELİDİR. ANTEN UZUN OLDUĞU İÇİN KIRILMASI KOLAYDIR DİKKAT EDİLMELİDİR.

GPS ALICISI ÜÇ AYAK VE YA PİLYE ÜZERİNE YERLEŞTİRİLİRKEN METAL PİRİNÇ İLE MONTESİ YAPILDIKTAN SONRA ÜÇ AYAKA YERLEŞTİRİLİP SIKIŞTIRILMALIDIR.

ÜÇ AYAK ÜZERİNE KURULDUKTAN SONRA ANTEN YÜKSEKLİĞİ KARŞILIKLI KENARLARDAN ZEMİNDE BULUNAN NOKTA ÜZERİNE EĞİK OLARAK ÖLÇÜLÜR. ORTALAMASI ALINIR. PİLYE ÜZERİNE KURULDUKTAN SONRA ANTEN YÜKSEKLİĞİ KARŞILIKLI KENARLARDAN PİLYE ÜZERİNE KADAR DÜŞEY OLARAK ÖLÇÜLÜR. ORTALAMASI ALINIR.